

MasterConsole[®] CAT



Eigenschaften	Vorteile
Hardware-Eigenschaften	
Platzsparendes Design	Alle MasterConsole CAT (MCCAT) Units haben nur eine Höheneinheit und benötigen so nur wenig Platz im Serverraum.
Bildauflösung	Unterstützt die höchste Bildauflösung von bis zu 1.600 x 1.200 bei 60Hz auf 30 Meter und 1.280 x 1.024 auf 45 Meter.
MasterConsole MCIM-Computerschnittstellen-Modultechnologie	MCIMs mit „Erhaltungstechnologie“ ermöglichen es dem Benutzer, Komponenten auch während des laufenden Serverbetriebs störungsfrei hinzuzufügen und zu entfernen.
Multiplattform-MCIMs	Die MCIMs sind für USB und PS/2 erhältlich, so dass Sie damit verschiedene Server und Geräte in Ihrem Rechenzentrum unterstützen können.
Neue MCUTP Kabel Optionen	<p>Das MCUTP Kabel ist eine brandneue Möglichkeit für die MCCAT Produktlinie. Das Kabel integriert Computer Interface Module (CIMs) von Raritan in ein UTP Kabel. Das Kabel unterstützt PS/2, USB und Sun USB und ist in 0,6 m , 2 m, 4 m, und 6 m Länge erhältlich.</p> <p>Genauso kann aber auch ein Raritan CIM mit PS/2, USB oder seriellem Anschluss für Entfernungen von bis zu 45 Metern zwischen Switch und Zielserver und bei gleichbleibender Serverraumverkabelung verwendet werden.</p> <p>Beide Verkabelungsvarianten bekommen automatisch dauerhafte Servernamen, was die Installation und Instandhaltung sehr vereinfacht.</p>
Wechselstromversorgung: 110/220V mit Automatischer Umschaltung	Eine integrierte Stromversorgung gewährleistet eine ordnungsgemäße Energieversorgung und Systemzuverlässigkeit.
Konnektivitätseigenschaften	
Modelle für einen oder zwei User	MasterConsole CAT ist in Modellen mit einem oder zwei Usern verfügbar. Somit können bis zu zwei User simultane und ungeblockte KVM Sessions durchführen.
Einfache Installation	Plug-and-Play-Installation mit automatischer Konfiguration und benutzerfreundlichen Bildschirmanzeigen.
Plattformübergreifend und Hardware-unabhängig	Arbeitet mit einem Servermix, der PS/2, USB und Sun USB Schnittstellen beinhaltet.
Cat5 Simplicity™	Verwendet Cat5e-Kabel für die KVM-Signaleübermittlung von den einzelnen MCIM-Modulen zu einer einzigen Benutzerkonsole.

Eigenschaften	Vorteile
Video Qualität auf weite Entfernungen	<p>Bei der MasterConsole CAT für zwei User (MCCAT28/216) und einer User Station kann der zweite User bis zu 195 Meter vom Switch entfernt sein. Somit ist kein physischer Zugang zum Serverraum mehr erforderlich.</p> <p>Die MasterConsole CAT User Station (MCCAT-UST) kann bis zu 30m vom KVM Switch entfernt aufgestellt werden.</p> <p>Die Paragon II User Station (P2-EUST) kann bis zu 195 Meter vom KVM Switch entfernt aufgestellt werden.</p>
Zielbenennung	Ziele können mit Gerätenamen versehen werden. Dies ermöglicht eine schnellere Ansteuerung der Server über das On-Screen Menü.
Skalierbarkeit/Kaskadierung	User können bis zu 8 oder 16 Server steuern. Mit den Modellen MCCAT116 und MCCAT216 können durch Kaskadierung der Units bis zu 256 Server gesteuert werden.
Verwaltungseigenschaften	
Passwort-Authentifizierung	Unterstützt einen Administrator und 127 Benutzerprofile für die grundlegende Verwaltung.
AutoScan und AutoSkip	Mit der AutoScan-Funktion können die Benutzer automatisch Server mit verschiedenen Raten überprüfen. Die AutoSkip-Funktion überspringt automatisch die inaktiven Kanäle.
Bildschirmschoner	Ein Bildschirmschoner ist zusätzlich zur bereits enthaltenen Green Mode Funktion verfügbar.
Abwärtskompatibilität	MCCAT ist mit älteren MasterConsole Geräten kompatibel. So werden Ihre Investitionen und Ihr ROI geschützt.