

## LCD KVM Console von Raritan für den Zugriff am Serverschrank



### LCD KVM Console

Verwalten Sie das Setup, die Administration und die Wartung von Servern in Serverschränken in Rechenzentren, Serverräumen und anderen industriellen Umgebungen mit Platzmangel.

#### T1700

KVM-Drawer mit 17"-LCDAnzeige, Tastatur und Touchpad; Formfaktor von 1 HE für Serverschrankmontage

#### T1900

KVM-Drawer mit 19"-LCDAnzeige, Tastatur und Touchpad; Formfaktor von 1 HE für Serverschrankmontage

Die LCD KVM Konsole von Raritan ist ein integriertes Gerät von 1 HE zur Verwaltung von Servern direkt am Serverschrank in Rechenzentren, Serverräumen und anderen Umgebungen, in denen Platzmangel herrscht.

### Unterstützung mehrerer Rechenzentrumskonfigurationen

- ▶ T1700 – KVM-Drawer mit einem 17-Zoll-LCD-Flachbildschirm, Tastatur und Touchpad-Zeigegerät
- ▶ T1900 – KVM-Drawer mit einem 17-Zoll-LCD-Flachbildschirm, Tastatur und Touchpad-Zeigegerät

Der T1700 und T1900 lässt sich nahtlos in andere Raritan-Lösungen integrieren und ermöglicht den Zugriff auf Server und andere Netzwerkgeräte im Rechenzentrum.

### Industrielles Design und Qualität

- ▶ Entworfen für Serverumgebungen mit wenig Platz
- ▶ Hochwertiges 17- oder 19-Zoll-LCD-TFT-Display mit 1 280 x 1 024 Auflösung
- ▶ Mikroschalter zur automatischen Abschaltung des Bildschirms
- ▶ Strapazierfähige(s) Tastatur und Touchpad
- ▶ Laufschienen mit Fixpositionsfunktion, die unerwünschte Drawer-Bewegung verhindert
- ▶ 3-in-1-KVM-Kabel unterstützt PS/2- und USB-Verbindungen

### Features

#### Platzsparend und effizient

- ▶ Platzsparendes 1-HE-Design benötigt bis zu 85 % weniger Platz als eine Standardtastatur mit Monitor und Maus
- ▶ Stromsparendes Modell mit geringerem Stromverbrauch als CRT-Monitore ermöglicht höheren Stromverbrauch für Server und Speicher
- ▶ Reduzierter Kabelaufwand mittels Daisy-Chain-Netzwerk
- ▶ OSD und Steuerelemente des Frontpaneels ermöglichen einfaches Umschalten und Einstellen

#### Flexible Konfigurationen

- ▶ Kompatibel mit jedem KVM-Switch von Raritan
- ▶ Unterstützung der Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch (traditionell) und Türkisch
- ▶ Modulares Design – LCD, Tastatur und Maus
- ▶ Integriertes Netzteil mit automatischer Umschaltung macht externe Power Bricks überflüssig
- ▶ Unterstützt Sun®, Windows® und Linux®-Server

#### Anwendungen

- ▶ Verwalten Sie das Setup, die Administration und die Wartung von Servern in Serverschränken in Rechenzentren, Serverräumen und anderen industriellen Umgebungen mit Platzmangel

## Technische Daten

<b>Modell</b>	T1700	T1900
<b>Formfaktor</b>	Gestellmontage (1 HE), 19-inch (482.6mm), zur Montage in 750-mm und 900-mm-Serverschränken	Gestellmontage (1 HE), 19-inch (482.6mm), zur Montage in 750-mm und 900-mm-Serverschränken
<b>Displaytyp</b>	LCD-TFT-Display (Grade A+)	LCD-TFT-Display (Grade A+)
<b>Displayformat</b>	Bilddiagonale 17-inch (431.8mm)	Bilddiagonale 19-inch (482.6mm)
<b>Abmessungen</b>	(BxTxH) 442x650x44.5mm; 17.4" x 25.6" x 1.75"	(BxTxH) 442x650x44.5mm; 17.4" x 25.6" x 1.75"
<b>Kontrastverhältnis</b>	700:1 (typisch)	1000:1
<b>Ansichtswinkel</b>		
Horizontal:	80/80 Grad von der Mitte	80/80 Grad von der Mitte
Vertikal:	80/80 Grad von der Mitte	80/80 Grad von der Mitte
<b>Anzeigefarben</b>	16.2 millionen	16.2 millionen
<b>Maximale Auflösung</b>	SXGA (1280x1024)	SXGA (1280x1024)
<b>Helligkeit</b>	300 nit	300 nit
<b>Tastatur</b>	Notebook-Stil	Notebook-Stil
<b>Anzahl von Tasten</b>	104/106 Tasten mit Zehnertastatur	104/106 Tasten mit Zehnertastatur
<b>Zeigegerät</b>	Integrierter Touchpad mit drei Steuerungstasten	Integrierter Touchpad mit drei Steuerungstasten
<b>Farbe</b>	Schwarz	Schwarz
<b>Kabellänge</b>	2 Meter (6 ft)	2 Meter (6 ft)
<b>Maximale Distanz zum Server/KVM Switch</b>	5 Meter (15 ft)	5 Meter (15 ft)
<b>Bildschirmsteuerung</b>	Menü, automatische Anpassung, Farbe, Helligkeit, Kontrast, Phase, H/V-Position, Abstand, Zoom, Sprache und OSD-Position	Menü, automatische Anpassung, Farbe, Helligkeit, Kontrast, Phase, H/V-Position, Abstand, Zoom, Sprache und OSD-Position
<b>Betriebstemperatur</b>	0° bis 50° C	0° bis 50° C
<b>Lagertemperatur</b>	-5° bis 60° C	-5° bis 60° C
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	5~90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	5~90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
<b>Gewicht</b>	16 kg (35 lbs)	17 kg (37 lbs)
<b>Stromzufuhr</b>	Wechselstrom, 110-240V, 50~60Hz, automatische Anpassung	Wechselstrom, 110-240V, 50~60Hz, automatische Anpassung
<b>MTBF</b>	30,000 Stunden	30,000 Stunden
<b>Behördliche Zulassungen</b>	FCC-Konformität mit Part 15, Subpart B, UL-Listeneintrag, CE-Konformität	FCC-Konformität mit Part 15, Subpart B, UL-Listeneintrag, CE-Konformität



## Bereit für ein intelligenteres Management mit Raritan's LCD KVM Console?

Rufen Sie uns an unter  
+49-(0)201-74798-0, oder besuchen Sie  
[www.raritan.de/KVM-Drawer](http://www.raritan.de/KVM-Drawer)

Raritan ist ein führender Anbieter von sicheren Lösungen zur IT-Infrastrukturverwaltung, die IT-Verantwortliche, -Führungskräfte und Administratoren gezielt mit Kontrollmöglichkeiten ausstattet, die diese zur Optimierung der Produktivität ihres Rechenzentrums, zur Erweiterung ihrer Filialbetriebsprozesse und Gewährleistung einer ganzheitlich effizienten Energieverwaltung benötigen. An über 50.000 weltweiten Standorten helfen unsere integrierten, sicheren, in-band und out-of-band Serverzugriffs-, Steuerungs-, und Energieverwaltungsprodukte den Unternehmen dabei, den Zugriff und die Auslastung ihrer Server sowie ihren Energieverbrauch besser zu steuern und zu überwachen. Der OEM-Geschäftsbereich von Raritan stellt embedded Hardware und Firmware zur Server- und Client-Verwaltung wie KVM-over-IP, IPMI, intelligentes Power Management sowie andere Managementanwendungen nach den gängigen Industriestandards bereit. Raritan betreibt weltweit 38 Niederlassungen und betreut Kunden in 76 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter [Raritan.de](http://Raritan.de)

©2008 Raritan Inc. Alle Rechte vorbehalten. Raritan® und Know More. Manage Smarter.™ sind registrierte Marken von Raritan Inc. oder seinen hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der entsprechenden Eigentümer. Raritan betreibt weltweit 38 Niederlassungen und betreut Kunden in 76 Ländern. Die Europazentrale befindet sich in den Niederlanden. Weitere Informationen erhalten Sie unter [Raritan.de](http://Raritan.de).